

KOLEKCE		ESSENTO	APOLLO
Třída použití	EN ISO 10874	23-31	23-33-42
Celková tloušťka	EN ISO 24346	4,2 mm	2,5 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
PU ochrana nášlapné vrstvy		Superguard	Superguard
Celková hmotnost	EN ISO 23997	8.220 g/m ²	4.540 g/m ²
Provedení		zámkový spoj	lepené provedení

VELIKOST A BALENÍ

Rozměry lamel	EN ISO 24342	180 x 1220 mm	184,2 x 1219,2 mm
Balení		7 ks/box = 1,54 m ²	13 ks/box = 2,92 m ²

TECHNICKÉ INFORMACE

Reakce na oheň	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Skupina otěru	EN 660-2	Třída T	Třída T
Protiskluznost	EN 13893	DS	DS
Omezení skluzu	DIN 51130	R10	R10
Skupina formaldehydů	ISO 717-1	E1	E1
Odolnost na kolečkovou židli	EN ISO 4918	Dobrá	Dobrá
Odolnost vůči skvrnám	EN ISO 26987	Dobrá	Dobrá
Podlahové topení	EN 12524	Vhodné max. 27 °C	Vhodné max. 27 °C
Garance		Bytová 12 let	Bytová 20 let
		Komerční 5 let	Komerční 10 let

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného používání.

