

Experto LVT 30	Dřevo	Dlažba
Rozměr	1 219 x 184 mm	610 x 305 mm
Třída zátěže	23 - 31	23 - 31
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,30 mm	0,30 mm
Celková tloušťka	2,00 mm	2,00 mm
Balení	4,4903 m ² /20 ks	2,9729 m ² /16 ks
Plošná hmotnost*	3,6 kg/m ²	3,6 kg/m ²
Hmotnost balení*	16,7 kg/bal.	10,7 kg/bal.
Povrchová úprava	PUR, UV, matný keramický lak	PUR, UV, matný keramický lak
V-spára	micro 4V	micro 4V
Systém kladení	lepení	lepení
Akustický útlum	10 dB	10 dB
Podlahové vytápění**	vhodné	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS	DS
Reakce na oheň	Bfl-s1	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,162 W/(m.K)	0,162 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,033 m ² .K/W	0,033 m ² .K/W
Emise formaldehydu	E1	E1
Protiskluznost	R10	R10
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W	vhodné, třída W
Odolnost proti ořezu	T	T
Rozměrová stálost	osa X: 0,08 %, osa Y: 0,07%, ≤0,01 mm	
Garance	25 let (bytová), 7 let (komerční)	

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly	Certifikáty
   	        