

Experto LVT 55	Dřevo	Dlažba	Herringbone
Rozměr	1 524 x 228 mm	610 x 305 mm	600 x 150 mm
Třída zátěže	23 - 33 - 42	23 - 33 - 42	23 - 33 - 42
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Celková tloušťka	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Balení	4,1806 m <sup>2</sup> / 12 ks	2,4155 m <sup>2</sup> / 13 ks	2,88 m <sup>2</sup> / 32 ks
Plošná hmotnost*	4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>
Hmotnost balení*	19,3 kg / bal.	11,0 kg / bal.	13,0 kg / bal.
Povrchová úprava	EIR**, PUR, UV, matný keramický lak	PUR, UV, matný keramický lak	PUR, UV, matný keramický lak
V-spára	4V	4V	4V
System kladení	lepení	lepení	lepení
Akustický útlum	10 dB	10 dB	10 dB
Podlahové vytápění***	vhodné	vhodné	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS	DS	DS
Reakce na oheň	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,17 W/(m.K)	0,17 W/(m.K)	0,17 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,038 m <sup>2</sup> .K/W	0,038 m <sup>2</sup> .K/W	0,038 m <sup>2</sup> .K/W
Emise formaldehydu	E1	E1	E1
Protiskluznost	R10	R10	R10
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W	vhodné, třída W	vhodné, třída W
Odolnost proti otěru	T	T	T
Rozměrová stálost	osa X: 0,08 %, osa Y: 0,07 %		
Garance	25 let (bytová), 12 let (komerční)		

\* jedná se o informativní hodnotu

\*\* EIR technologie je využita u vybraných dekorů

\*\*\* vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly	Certifikáty
    	        